

5.1 DVEŘE SPECIÁLNÍ
5.1 SPECIAL DOOR

DV 1005

**SPECIÁLNÍ DVEŘE**

jsou konstruovány pro použití ve vlhkém a mokřem prostředí s teplotními rozdíly oddělovaných zón.

Vhodné použití: technickými vlastnostmi jsou určeny k použití především pro bazény, aquaparky, wellnes centra, saunové provozy a fitness centra.

Konstrukce dveří: je tvořena rámem z polystyrolových profilů, vloženým jádrem z polystyrénu tloušťky 34 mm. Na tuto konstrukci jsou oboustraně nalisovány desky z vysokotlakého laminátu-HPL tloušťky 3 mm.

Povrchová úprava: dle vzorníku barev výrobců desk HPL.

Standardní šířky: 60 - 90 cm atyp 100 - 125 cm.

SPECIAL DOORS

with construction for wet and damp condition as regards areas temperature differences.

Suitable use: technical properties allow door usage in swimming pools, aquaparks, wellness centers, spas and fitness.

Door construction: frame is made from polystyrol profiles, inner core is polystyrene thickness 34 mm and the front part is made from HPL-boards thickness 3 mm both sides pressed-in.

Colour range: according to board producer's colour palette.

The standard width: 60 - 90 cm atip. 100 - 125 cm.

